

## ➤ ARGOS



### Description

La gamme de produit d'éclairage de secours ARGOS allie discrétion et facilité d'installation, l'Argos apparent reste une valeur sûre pour tout type de projet immobilier.

Le diffuseur en polycarbonate est antichoc et sa base en ABS est amovible.

Cette gamme est appréciée pour sa facilité et sa rapidité d'installation. Sa vingtaine d'années d'expérience sur le marché lui confère un gage de qualité !

Le modèle LED, équipé d'un tube 3 watts remplaçable, a récemment permis de compléter cette gamme historique. Il **permet un remplacement du modèle fluo par son équivalent LED en quelques secondes et sans outils !**



### Caractéristiques techniques

- ▷ Tension d'entrée : 100-240V / 50-60 Hz.
- ▷ Puissances disponibles :
  - Tube fluo - 8 W
  - Tube LED - 3W
- ▷ Batterie : Cd-Ni 4,8 V
- ▷ Temps de recharge : 24H.
- ▷ Autonomie : 1H.
- ▷ Classe d'isolation : II double isolation.
- ▷ Protection IP41.
- ▷ Test par bouton poussoir.
- ▷ Dimensions : 345 x 120 x 82 mm.
- ▷ Conforme à la norme EN 60598-2-22.
- ▷ Modèles automatiques 20PA/NPA et 35PA/NPA respectant le cahier des charges 400D05.

### Options disponibles

- ▷ Flux lumineux en mode secours :
  - Modèles fluos et modèles LED automatiques : 150, 240 ou 310lm.
  - Modèles LED non automatiques : 150, 250 ou 350lm
- ▷ Apparent ou encastré (kit d'encastrement).
- ▷ Permanent ou non permanent.
- ▷ Automatique.
- ▷ Hermétique (IP65).
- ▷ Centralisation des données de tests (bus filaire).
- ▷ Pictogrammes