

➤ PICTOLIGHT



PICTOLIGHT 1P-W/C (Wall/Ceiling)



PICTOLIGHT 1P-WIRE



PICTOLIGHT 2P

Description

Grâce à leur design affiné et à leurs différentes options de montage, les éclairages de signalisation de la gamme PICTOLIGHT sont idéaux pour une intégration discrète et subtile dans toute nouvelle ou ancienne installation.

Le PICTOLIGHT présente une grande simplicité d'installation, aussi bien au mur qu'au plafond. En effet, la base détachable peut être placée et raccordée électriquement en premier, il ne reste plus alors qu'à clipser aisément le luminaire lui-même.

Le pictogramme lui-même peut être changé facilement pour s'adapter parfaitement à l'environnement où le luminaire sera installé.

Caractéristiques techniques

- ▶ Tension d'entrée : 200-240Vac / 50-60 Hz.
- ▶ Puissances disponibles : 11,5W – 11,5W – 4,3W
- ▶ Classe d'isolation : II double isolation.
- ▶ Batterie : Pictolight 1 : Cd-Ni 3,6 V, 900mAh ; Pictolight 2 : Ni-MH 3,6V 1500mAh
- ▶ Temps de recharge : 24H.
- ▶ Autonomie : >3H.
- ▶ Protection : Pictolight 1 : IP20 ; Pictolight 2 : IP44
- ▶ Distance de visibilité : 30m (Pictolight 1) ; 26m (Pictolight 2)

- ▶ Test par bouton poussoir.
- ▶ Conforme à la norme EN1838
- ▶ Longueur de suspension du modèle « SP WIRE » réglable de 15mm à 1m.
- ▶ Fourni avec un set de pictogrammes

Options disponibles

- ▶ Kit d'encastrement
- ▶ Test automatique (PICTOLIGHT 2PA)
- ▶ Centralisation de données (PICTOLIGHT 2PAC)
- ▶ Equerre de fixation latérale pour PICTOLIGHT 2



Dimensions

PICTOLIGHT 1P-W/C

PICTOLIGHT 1P-WIRE

