

➤ CATALPA ARMATUREN



Omschrijving

Industriële opbouw armatuur aangepast voor type T8 LED buislampen. Voordelen t.o.v. klassieke TL armaturen: lichtgewicht, lagere temperatuur, langere levensduur. De lampen zijn in het midden voorzien van een ondersteuningsbeugel.

Behuizing uitgevoerd in geïnjekteerde polycarbonaat kleur RAL 7003 met een reflector in witte staalplaat, epoxy gelakt.

De armatuur is geschikt voor opbouw (buiten en binnen), horizontaal of verticaal, en voor zwevende montage (enkel binnen).

Versies met één of twee lampen zijn in verschillende opties leverbaar.

Technische gegevens

- Ingang spanning: 100-240V / 50-60 Hz
- Bescherming: IP65
- Verlichting klasse I
- Inclusief LED buislamp
- Lampvermogen: 10W / 22W / 25W
- Kleurtemperatuur: 4000K
- Lamplengte: 603 / 1213mm / 1513mm
- Diameter lamp: 28,5mm
- Lichtopbrengst per lamp: 1320 / 2350 / 3250lm
- CRI>80
- Vermogensfactor >0,9
- Levensduur: 40.000h

Beschikbare opties

- INOX sluitbeugels 
- Geïntegreerde bewegingsdetector (aan/uit)
- Versie met noodfunctie: één LED lamp met noodfunctie, laadindicator, testknop, 1uur autonomie met 100% lichtopbrengst.
- Vervang LED buizen van 120cm en 150cm

Afmetingen

Type	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	H (mm)
1 lamp 10W	660	420	677	84	92,5
2 lampen 10W	660	420	677	121	92,5
1 lamp 22W	1265	903	1282	84	92,5
2 lampen 22W	1265	903	1282	121	95,3
1 lamp 25W	1565	903	1582	84	92,5
2 lampen 25W	1565	903	1582	121	95,3

