


➔ ONYX



ONYX 10P



ONYX 12PA-DIM



ONYX 30PHA

Omschrijving

Het product gamma ONYX, een nieuwe reeks van CE+T Technics, gekend voor hun kwaliteitsproducten, werd speciaal ontworpen voor installaties waar het design van het toestel belangrijk is. Deze toestellen integreren zich dan ook zonder meer in hotels, restaurants, conferentiecentra, luchthavens enz. Door de sterk gereduceerde hoogte van de toestellen kunnen deze eenvoudig en discreet tegen een muur gemonteerd worden.

De reeks bestaat uit volgende producten:

- ONYX 10P met 100 Lm.
- ONYX 12PA-DIM met 125 Lm.
- ONYX 30PHA met 300 Lm.

Technische gegevens

- ▷ Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – Klasse II.
- ▷ (Her)laadtijd: 24H.
- ▷ Batterij Ni-MH.
- ▷ Permanent en niet permanent
- ▷ Conform normeringen EN60598-1, EN60598-2-22, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
- ▷ Beveiliging tegen overladen en diepte ontlading van de batterij.

▷ ONYX 10P

- Elektrisch vermogen: 2,7W
- Lichtopbrengst bij nood functie: 100 Lm
- Permanente lichtopbrengst: 40 Lm
- Autonomie: 1,5uur.
- Beschermingsgraad: IP42
- Test via drukknop
- Geleverd met set zelfklevende pictogrammen

▷ ONYX 12PA-DIM

- Elektrisch vermogen: 3,8W
- Lichtopbrengst bij nood functie: 125 Lm
- Autonomie: 2-7uur (afhankelijk van de ingestelde lichtopbrengst).
- 3 mogelijks lichtopbrengstinstellingen (30%-65%-100%)
- Lichtdetector
- Automatische testfunctie en test via drukknop
- Beschermingsgraad: IP40
- Blauwe sfeerverlichting op zijkanten kan gedeactiveerd worden.
- Geleverd met set zelfklevende pictogrammen

▷ ONYX 30PHA

- Elektrisch vermogen: 5,5W
- Lichtopbrengst bij nood functie: 300 Lm
- Autonomie: 1-8uur 7uur (afhankelijk van de ingestelde lichtopbrengst): 300lm 1h – 150lm 3h – 50lm 8h).
- 3 mogelijke lichtniveau instellingen
- Automatische testfunctie en test via magneetkaart.
- Beschermingsgraad IP65



Beschikbare opties

▷ ONYX 10P

- Inbouwkit



- Zweevende pictogrammen



▷ ONYX 12PA-DIM

- Wit sier-afdekplaatje (één paar standaard bijgeleverd)
- ONYX RC: Afstandsbediening waarmee u een test kan opstarten, de lichtopbrengst kan instellen, permanent of niet permanent kan schakelen
- en de lichtdetector kan (de)activeren.



▷ ONYX 30PHA

- Anti paniek (AP) of vluchtweg (ER) lens
- Magnetische testkaart



Afmetingen:

ONYX 10P



240 x 90 x 44 mm

ONYX 12PA-DIM



270 x 100 x 25 mm

ONYX 30PHA – Met decoratief kader



195 x 195 x 60,4 mm

ONYX 30PHA – Zonder decoratief kader



158 x 158 x 60,4mm