

De SUPRA 35PHA bevat geen batterijen maar GreenCap supercondensatoren die een autonomie garanderen van 1 tot 8 uur na een laadtijd van amper 8 uur. Het toestel functioneert binnen een groot temperatuurbereik tussen -40 °C en +65 °C. Het toestel is hermetisch en heeft een onderhoudsvrije garantieperiode van 10 jaar waardoor het uitermate geschikt is voor plaatsing binnen koelruimten en/of ovens tot +65 °C.

De autonomie en lichtopbrengst kunnen bij de SUPRA 35PHA door de gebruiker worden ingesteld aan de behoefte ter plaatse. Het toestel kan voorzien worden van een zwevend pictogram of ingebouwd worden.



Technische gegevens

Lichtopbrengst	340 / 150 / 50 lumen, volgens de ingestelde autonomie waarde
Kleurtemperatuur	5700 K
Autonomie	1 / 3 / 8 uur in functie van de ingestelde waarde
Permanent of niet permanent	Permanent en niet Permanent
Lichtbron	LED 4,5 W
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP65
Slagvastheid	IK10
Autotest	Ja
Data centralisatie	Neen
Gewicht	650 Gr
Afmetingen	270 x 147 x 48 mm
Batterij	2 x SC 2.7 V, 3000F (greencap supercondensator)
Normering	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Beschikbare opties

Pictogrammen	set zelfklevende pictogrammen conform normering ISO 7010 en EN 1838 standaard bijgeleverd
Zwevend pictogram	Zwevend pictogram beschikbaar, zie omschrijving pictogrammen (PICTOCIRCIS)
Inbouwkits	Inbouwkits (verenset) beschikbaar, zie omschrijving accessoires (WAX480SPRINGS)