

Het gamma CIRCIS is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoogste eisen betreffende lichtopbrengst, beschermingsgraad en autonomie. De autonomie en lichtopbrengst kunnen bij de CIRCIS35 reeks door de gebruiker worden ingesteld aan de behoefte ter plaatse. Het toestel kan voorzien worden van een zwevend pictogram, ingebouwd worden of uitgevoerd als hermetisch toestel. Het is dus een oplossing voor veel verschillende situaties.



## Technische gegevens

Lichtopbrengst	350 / 295 / 95 lumen, volgens de ingestelde autonomie waarde
Kleurtemperatuur	5700 K
Autonomie	1 / 3 / 8 uur in functie van de ingestelde waarde
Permanent of niet permanent	Permanent en niet permanent
Lichtbron	LED 4,5 W
Montage	Muur- of plafond montage
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP42 - IP65 volgens model
Slagvastheid	IK10
Autotest	Ja
Data centralisatie	DALI communicatie module beschikbaar als optie
Gewicht	755 gr.
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Kabeldoorvoer	Achter x 2 - bovenop x 2 - Links x 1 - Rechts x 1
Afmetingen	270 x 147 x 48 mm
Batterij	Ni-Cd 3,6 V / 3 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

## Beschikbare opties

Hermetisch	Hermetische IP65 versie beschikbaar "CIRCIS35PHA"
DALI communicatie module	Leverbaar op aanvraag
Draadloze data centralisatie	Draadloze data centralisatie beschikbaar op vraag
Pictogrammen	Set zelfklevende pictogrammen conform normering ISO7010 en EN1838 standaard bijgeleverd
Zwevend pictogram	Zwevend pictogram beschikbaar, zie omschrijving pictogrammen (PICTOCIRCIS)
Inbouwkits	Inbouwkits (verenset) beschikbaar, zie omschrijving accessoires (WAX480SPRINGS)

## Vervang onderdelen

Batterij	B-949 / HT - Referentie: 1700030150
----------	-------------------------------------