

De "INDOS" reeks is beschikbaar in LED technologie, met en zonder automatische zelftest functie. De metalen behuizing van de INDOS 180 maakt het toestel robuust en geschikt voor een industriële omgeving. De 2 LED stralers zijn afzonderlijk richtbaar.



Technische gegevens

Lichtopbrengst	1840 Lumen (2 x 920 Lm)
Kleurtemperatuur	6500 K
Autonomie	1,5 uur
Permanent of niet permanent	Niet Permanent
Lichtbron	2 LED verstralers van 21 W afzonderlijk richtbaar
Montage	Muurmontage
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP55
Slagvastheid	IK10
Autotest	Optioneel
Data centralisatie	Optioneel
Voedingsspanning	230 Vac - 50 Hz
Kabeldoorvoer	Links x 2
Gewicht	8650 gr
Afmetingen	300 x 390 x 160 mm
Batterij	Pb - 12 V / 7,2 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22

Beschikbare opties

Automatische zelftest	Beschikbaar als versie 180NPA
Data centralisatie	Beschikbaar als versie 180NPAC. Data centralisatie compatibel met het CE+T protocol en de "Centrunit" interface.
Oplossingen op maat	Op aanvraag (lichtsterkte, autonomie, andere opties)

Vervang onderdelen

Verstralers	24 W SPOT LED - Referentie 1050150427
Batterij	PB7000 - Referentie 1700030712