

Het ONYX gamma werd ontwikkeld voor installaties waar het design van de noodverlichting een belangrijk gegeven is.

De hoge beschermingsgraad tegen stof en vocht, de lichtopbrengst van 300 Lm, een instelbare autonomie en een modern en strak design maken dit toestel uitstekend geschikt voor installatie in bijvoorbeeld hotels, restaurants, winkels, musea, luchthavens, conferentiezalen maar eveneens in vochtige omgevingen zoals gangen en kelders.

Het toestel ONYX30PHA is leverbaar met 2 typen lenzen, vluchtweg of anti-paniek.



## Technische gegevens

Lichtopbrengst	300 Lm, 150 Lm of 50 Lm, instelbaar
Kleurtemperatuur	5700 K
Autonomie	1 uur bij 300 Lm, 3 uur bij 150 Lm en 8 uur bij 50 Lm
Permanent of niet permanent	Permanent en niet permanent
Lichtbron	LED 5,5 W
Montage	Plafondmontage
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP65
Slagvastheid	IK09
Autotest	Ja
Data centralisatie	Optionele Dali centralisatie module leverbaar
Gewicht	Anti-paniek versie: 561 gr Vluchtweg versie: 501 gr
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Kabeldoorvoer	Bodem x 1 - Links x 2 - Rechts x 2
Afmetingen	192 x 192 x 60 mm
Batterij	Ni-Mh 4,8 V / 1,2 Ah
Normering	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

## Beschikbare opties

Instelbare lichtopbrengst	Standaard 3 mogelijke niveaus instelbaar (50 / 150 / 300 Lm)
Pictogrammen	Set zelfklevende pictogrammen volgens normering ISO 7010 en EN 1838 standaard bijgeleverd
Lenstypen	Vluchtweg lens : voeg "-ER" toe aan de artikelnummer Anti-paniek lens : voeg "-AP" toe aan de artikelnummer
Gegevens centralisatie	Dali module voor gegevenscentralisatie leverbaar op aanvraag
Draadloze data centralisatie	Draadloze data centralisatie beschikbaar op vraag
Magneetkaart	Magneetkaart beschikbaar als optie voor het opstarten van een test, zie omschrijving accessoires (ONYX TEST CARD)

## Vervang onderdelen

Batterij	C-930 / HT - Referentie 1700030130
----------	------------------------------------